

# Profile ușoare pentru carcase PL 40 / PL 80

meccanica



## Caracteristici

- Pentru construcția rapidă și simplă de rame, mese și batiuri
- din aluminiu, eloxat natur
- fabricat conform DIN EN 12020-2
- ușor, compact, stabil
- adecvat pentru sarcini mari
- cu ajutorul găurilor în profilele și a sistemelor noastre de fixare se realizează legături foarte rezistente, stabile la tracțiune, torsiune și încovoiere
- debitarea profilelor la cerere
- accesorii multiple (vezi pag. C14)

### Opțiuni:

- vopsire în câmp electrostatic  
culori: antracit sau gri deschis

## Date tehnice

	PL 40	PL 80
Dimensiuni (l x Î)	40 x 40 mm	80 x 40 mm
Lungime	până la 3 metri (lungimi speciale la cerere)	
Masa	aprox. 1,5 kg/m	aprox. 2,9 kg/m
	4 canale T pt. piulițe de canal M6 5 profile goale, Ø 8,5 mm pt. M10	6 canale T pt. piulițe de canal M6 6 profile goale, Ø 8,5 mm pt. M10 profil gol, Ø 10,2 mm pt. M12
Moment de portanță I <sub>x</sub>	8,38 cm <sup>4</sup>	64,40 cm <sup>4</sup>
Moment de portanță I <sub>y</sub>	8,38 cm <sup>4</sup>	16,36 cm <sup>4</sup>
Moment de rezistență W <sub>x</sub>	4,19 cm <sup>3</sup>	16,10 cm <sup>3</sup>
Moment de rezistență W <sub>y</sub>	4,19 cm <sup>3</sup>	8,18 cm <sup>3</sup>

## Date de comandă

Denumirea profilului	Nr.Art.: L=1000 mm Nr.Art.: L=3000 mm
<b>PL 40</b> B 40 x H 40 mm	200 008 <b>1000</b> 200 008 <b>3000</b>
<b>PL 80</b> B 80 x H 40 mm	200 009 <b>1000</b> 200 009 <b>3000</b>

## Desene cotate

