

Profile universale

PU 25 / PU 50



Caracteristici

- Pentru construcția rapidă și simplă de rame, mese și batiuri
- din aluminiu, eloxat natur
- fabricat conform DIN EN 12020-2
- ușor, compact, stabil
- adecvat pentru sarcini mai mari
- cu ajutorul sistemelor noastre de conectare a profilelor prin găurirea profilelor și sistemele noastre de fixare se realizează legături foarte rezistente, stabile la tracțiune, torsiune și încovoiere între profile
- debitarea profilelor la cerere
- accesorii multiple (vezi pag. C14)

Opțiuni:

- vopsire în câmp electrostatic culori: antracit sau gri deschis

Date tehnice

	PU 25	PU 50
Dimensiuni (l x ĩ)	25 x 25 mm	50 x 25 mm
Lungime	până la 3 metri (lungimi speciale la cerere)	
Masa	aprox. 0,7 kg/m	aprox. 1,3 kg/m
	4 canale T pt. piulițe de canal M6 profil gol, Ø 5,5 mm pt. M6	4 canale T pt. piulițe de canal M6 2 profile goale, Ø 5,5 mm pt. M6
Moment de portanță I _x	1,43 cm ⁴	10,99 cm ⁴
Moment de portanță I _y	1,43 cm ⁴	2,81 cm ⁴
Moment de rezistență W _x	1,14 cm ³	4,40 cm ³
Moment de rezistență W _y	1,14 cm ³	2,25 cm ³

Date de comandă

Denumirea profilului	Nr.-Art.: L=1000 mm Nr.Art.: L=3000 mm
PU 25 B 25 x H 25 mm	200 001 1000 200 001 3000
PU 50 B 50 x H 25 mm	200 002 1000 200 002 3000

Desene cotate

