

Profile structurale

RE 65

mecanică



Caracteristici

- suprafață universală de precizie pentru fixare și prelucrare
- profil stabilizator pentru mașini și batiuri
- din aluminiu, eloxat natur
- fabricat conform DIN EN 12020-2
- ușor, foarte stabi
- planat prin frezare pe ambele fețe
- cu ajutorul accesoriilor sunt posibile o multitudine de aplicații
- debitarea profilelor la cerere
- accesorii multiple (vezi pag. C14)

Date tehnice

Dimensiuni (l x î)	RE 65		
	150 x 65 mm	250 x 65 mm	350 x 65 mm
Lungime	până la 3 metri (lungimi speciale la cerere)		
Masa	aprox. 7,7 kg/m	aprox. 12,4 kg/m	aprox. 17,0 kg/m
	mai multe camere goale și canale T pentru piulițe de canal resp. benzi filetate M6 precum și locașe frontale pentru șuruburi M6		
Moment de portanță I_x	633,47 cm ⁴	2.658,48 cm ⁴	6.953,91 cm ⁴
Moment de portanță I_y	148,87 cm ⁴	243,85 cm ⁴	338,52 cm ⁴
Moment de rezistență W_x	84,46 cm ³	212,68 cm ³	397,37 cm ³
Moment de rezistență W_y	45,83 cm ³	75,03 cm ³	104,16 cm ³

Date de comandă

Denumirea profilului	Nr.-Art.: L=1000 mm Nr.Art.: L=3000 mm
RE 65 B 150 x H 65 mm	201 034 1000 201 034 3000
RE 65 B 250 x H 65 mm	201 032 1000 201 032 3000
RE 65 B 350 x H 65 mm	201 033 1000 201 033 3000

Desene cotate

