

Axă rotativă mini

MD 1



A Placă de montaj
(montaj vertical a
variantei închise)
Nr.Art: **277026**

Caracteristici

- acționare cu curele dințate cu joc minim cu motor pas cu pas sau servomotor DC
- Reducție 1 : 20
- ax cu gaură de trecere Ø9
- flanșă cu con SK 20
- masa: în funcție de variantă începând cu 1,35 kg

Pt. conectarea electrică vezi pag. C122
Pt. sarcini transportate vezi pag. C123

Opțiuni:

- placă de montaj suplimentară (montajul vertical este posibil)
- comandă CNC

Cod de comandă

261010 0X10

Motoare

- 0** = motor pas cu pas MS 045 HT
- 2** = servomotor DC cu perii RE 40
- 3** = servomotor EC fără perii EC 42

Accesorii



Universal

universal cu 3 bacuri Ø 65
Art.-Nr.: **269060 2065***

* inclusiv flanșă



Portsculă

Portsculă SK 20
pt. scule Ø 3 - 10 mm, cu inel de montaj
Nr.Art.: **239172 0001**

Pensete pe pagina E 29.

Axă rotativă mini

MD 1

Date tehnice

	motor pas cu pas MS 045 HT *	servomotor DC RE 40	servomotor EC 42
Raport de reducere	1:20	1:20	1:20
Turație [1/min]	0 - 60	0 - 175	0 - 150
Cuplu de lucru (0 - 1600 Hz) [Nm]	8	--	--
Cuplu nominal [Nm]	--	3	3,2
Cuplu nominal de menținere (solicitare statică) [Nm]	14	3,9	4
Pas minim (precizia de poziționare) [arcmin]	3,5	2	2

* Valori pentru funcționare cu micropășire (1:2)

Desene cotate

	Lungime L cu mpp	Lungime L cu servo
variantă închisă	129 mm	180 mm
închisă cu placă de montaj	133 mm	184 mm

